



CLI-RBH



CLI-RBH 系列交叉滚子轴承(内外圈带密封), 由于采用了超薄设计而且外圈和内圈没有安装孔, 安装时需用法兰和支撑座固定。另外, 由于外圈和内圈均为整体结构, 安装时性能没有影响, 因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩, 适用于外圈和内圈旋转但有尺寸小型化要求的场合。

* CLI-RBH has one-piece and the thinnest possible inner and outer rings. It is the best alternative of IKO's CRBH



CLI Part NO.	Boundary Dimensions (mm)			Rated Loading		Weight (kg)	Cross Reference IKO
	ID (d)	OD (D)	W (B)	C	Co		
CLI-RBH 2008	20	36	8	2.91	2.43	0.04	CRBH208
CLI-RBH 2508	25	41	8	3.12	2.81	0.05	CRBH258
CLI-RBH 3010	30	55	10	7.35	8.36	0.12	CRBH3010
CLI-RBH 3510	35	60	10	7.9	9.13	0.13	CRBH3510
CLI-RBH 4010	40	65	10	8.33	10.6	0.15	CRBH4010
CLI-RBH 4510	45	70	10	8.86	11.3	0.16	CRBH4510
CLI-RBH 5013	50	80	13	16.7	20.9	0.27	CRBH5013
CLI-RBH 6013	60	90	13	18	24.3	0.3	CRBH6013
CLI-RBH 7013	70	100	13	19.4	27.7	0.35	CRBH7013
CLI-RBH 8016	80	120	16	30.1	42.1	0.7	CRBH8016
CLI-RBH 9016	90	130	16	31.4	45.3	0.75	CRBH9016
CLI-RBH 10020	100	150	20	33.1	50.9	1.45	CRBH10020
CLI-RBH 11020	110	160	20	34	54	1.56	CRBH11020
CLI-RBH 12025	120	180	25	66.9	100	2.62	CRBH12025
CLI-RBH 13025	130	190	25	69.5	107	2.82	CRBH13025
CLI-RBH 14025	140	200	25	74.8	121	2.96	CRBH14025
CLI-RBH 15025	150	210	25	76.8	128	3.16	CRBH15025
CLI-RBH 20025	200	260	25	84.2	157	4	CRBH20025
CLI-RBH 25025	250	310	25	69.3	150	5	CRBH25025

*** NOTES: ① Bearings with seals are CLI-RBH..UU; ② Please select inner ring's rotation way when needs higher precision bearings.